Elektrische Daten		
Anschlusswiderstand	kOhm	10/20
Widerstandstoleranz	%	±20
Unabhängige Linearität	% des Messber.	±1
Elektrischer Weg	mm	20/40
Wiederholgenauigkeit	mm	max. 0.1
Temperaturkoeffizient des Spannungsteilers	ppm/°C	50
Empfohlener Betriebsstrom im Schleiferkreis	µA	max. 1
Maximaler Schleiferstrom im Störfall	mA	10
Belastung P	W/40°C	max. 0.5
Min. Lebensdauer (elektrisch)	Zyklen	1 Mio.

Mechanische Daten		
Mechanischer Weg	mm	20/40
Verstellkraft	N	max. 2.5
Min. Lebensdauer (mechanisch)	Zyklen	1'000
Betriebstemperatur	°C	0 ... +70
Lagertemperatur	°C	-25 ... +70

Normen		
Vibration (Amax = 0.75mm, f = 30 … 2000 Hz)	g	2
Schock (Halbsinus, 7 ms)	g	50

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten / Stand: 13.April 2006

LAL200/400

Anwendungen
- Stellantrieb
- Heizregler

Merkmale
- Direkt auf Leiterplatte integrierbar
- Kompakte Bauform

Optionen
- Widerstandswerte zwischen 1KOhm und 20KOhm
- Als Einzelpotentiometer LAL200 und LAL400 lieferbar

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten / Stand: 30.04.2020

Contelec AG
Portstrasse 38
CH-2503 Biel/Bienne
Telefon +41 (0)32 3665600
Telefax +41 (0)32 3665604
verkauf@contelec.ch

CONTELEC
A company of the Siedle-Group