Elektrische Daten		
Anschlusswiderstand	kOhm	10
Widerstandstoleranz	%	±20
Unabhängige Linearität	% des Messber.	±3
Elektrischer Winkel	°	70
Wiederholgenauigkeit	°	max. 0.3
Temperaturkoeffizient des Spannungsteilers	ppm/°C	50
Empfohlener Betriebsstrom im Schleiferkreis	µA	max. 1
Maximaler Schleiferstrom im Störfall	mA	10
Belastung P	W/40°C	max. 0.25
Min. Lebensdauer (elektrisch)	Zyklen	300’000

Mechanische Daten		
Mechanischer Stellbereich	°	80
Min. Lebensdauer (mechanisch)	Zyklen	300’000
Betriebstemperatur	°C	0 ... +75
Lagertemperatur	°C	-25 ... +75
Schutzart		IP50

Normen		
Isolationswiderstand (500 VDC, 1bar, 2s)	GOhm	10
Durchschlagsfestigkeit (VAC, 50Hz, 1min, 1bar)	kV	1

WAL600

Anwendungen
- Druckmaschinen
- Textilmaschinen

Merkmale
- Hohlwelle
- Kostengünstig

Optionen
- Andere Widerstandswerte
- Elektrischer Drehwinkel zwischen 30° und 340°
- Steckeranschluss
- Kabelanschluss

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten / Stand: 30.04.2020

Contelec AG
Portstrasse 38
CH-2503 Biel/Bienne
Telefon +41 (0)32 3665600
Telefax +41 (0)32 3665604
verkauf@contelec.ch

CONTELEC
A company of the Siedle-Group